

## Pressacavi in plastica filetto M/ISO 12 (x 1)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** ISO/M 12  
**Ø cavo minimo (mm) :** 3  
**Ø cavo massimo (mm) :** 6.5  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 1.7  
**Chiave di serraggio (mm) :** 15  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 12.5  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 0.492  
**Pezzi :** 1

## Norme

EN 62444:2013  
 IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## No packaging

**Altezza (cm) :** 3,5  
**Lunghezza (cm) :** 2,4  
**Profondità (cm) :** 2,4  
**Peso netto (kg) :** 0,048  
**Peso lordo (kg) :** 0,048



## ■ Confezionamento 1



## Cartone

**Altezza (cm) :** 7  
**Lunghezza (cm) :** 12,5  
**Profondità (cm) :** 71  
**Peso netto (kg) :** 1,2  
**Peso lordo (kg) :** 1,3



## ■ Confezionamento 2



## Cartone

**Altezza (cm) :** 37  
**Lunghezza (cm) :** 35,5  
**Profondità (cm) :** 47  
**Peso netto (kg) :** 115,2  
**Peso lordo (kg) :** 115,7

