

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 16 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 16
Ø cavo minimo (mm) : 5
Ø cavo massimo (mm) : 10
Coppia di serraggio (N.m*) : 2.5
Chiave di serraggio (mm) : 22
Punzone consigliato* (mm) : 16.5
Punzone consigliato* (Inches) : 0.650
Pezzi : 1

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4,3
Lunghezza (cm) : 2,8
Profondità (cm) : 2,8
Peso netto (kg) : 0,011
Peso lordo (kg) : 0,011



3700420330271

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 7,6
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 0,565
Peso lordo (kg) : 0,565



3700420350316

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 36
Lunghezza (cm) : 42
Profondità (cm) : 42
Peso netto (kg) : 16,95
Peso lordo (kg) : 20,34



3700882100931