

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 20 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 20
Ø cavo minimo (mm) : 6
Ø cavo massimo (mm) : 12
Coppia di serraggio (N.m*) : 2.5
Chiave di serraggio (mm) : 24
Punzone consigliato* (mm) : 20.5
Punzone consigliato* (Inches) : 0.807
Pezzi : 1

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4,4
Lunghezza (cm) : 3,4
Profondità (cm) : 3,4
Peso netto (kg) : 0,013
Peso lordo (kg) : 0,013



3 700420 330288

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 8,2
Lunghezza (cm) : 14,5
Profondità (cm) : 14,5
Peso netto (kg) : 0,66
Peso lordo (kg) : 0,66



3 700420 350323

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 46
Profondità (cm) : 46
Peso netto (kg) : 13,2
Peso lordo (kg) : 21,12



3 700882 100948