

## Pressacavi in plastica filetto M/ISO 25 (x 1)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** ISO/M 25  
**Ø cavo minimo (mm) :** 13  
**Ø cavo massimo (mm) :** 18  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 5  
**Chiave di serraggio (mm) :** 33  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 25.5  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 1.004  
**Pezzi :** 1

## Norme

EN 62444:2013  
 IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## No packaging

**Altezza (cm) :** 4,8  
**Lunghezza (cm) :** 4  
**Profondità (cm) :** 4  
**Peso netto (kg) :** 0,027  
**Peso lordo (kg) :** 0,027



## ■ Confezionamento 1



## Cartone

**Altezza (cm) :** 5,3  
**Lunghezza (cm) :** 18  
**Profondità (cm) :** 18  
**Peso netto (kg) :** 0,675  
**Peso lordo (kg) :** 0,775



## ■ Confezionamento 2



## Cartone

**Altezza (cm) :** 31  
**Lunghezza (cm) :** 40  
**Profondità (cm) :** 60  
**Peso netto (kg) :** 20,25  
**Peso lordo (kg) :** 20,75

