

## Pressacavi in plastica filetto M/ISO 32 (x 1)



### Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** ISO/M 32  
**Ø cavo minimo (mm) :** 18  
**Ø cavo massimo (mm) :** 25  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 12  
**Chiave di serraggio (mm) :** 42  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 32.5  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 1.280  
**Pezzi :** 1

### Norme

EN 62444:2013  
 IP 68

### Vantaggi

- Privo di alogeni.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

**Altezza (cm) :** 6  
**Lunghezza (cm) :** 4,8  
**Profondità (cm) :** 4,8  
**Peso netto (kg) :** 0,045  
**Peso lordo (kg) :** 0,045



### Confezionamento 1



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 5,3  
**Lunghezza (cm) :** 25  
**Profondità (cm) :** 19,4  
**Peso netto (kg) :** 0,908  
**Peso lordo (kg) :** 1,008



### Confezionamento 2



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 31  
**Lunghezza (cm) :** 40  
**Profondità (cm) :** 60  
**Peso netto (kg) :** 21,792  
**Peso lordo (kg) :** 22,292

