

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 40 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : **ISO/M 40**
 Ø cavo minimo (mm) : **22**
 Ø cavo massimo (mm) : **32**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **12**
 Chiave di serraggio (mm) : **53**
 Punzone consigliato* (mm) : **40.5**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.594**
 Pezzi : **1**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.
 Poliammide 6.
 Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.
 Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.
 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.
 Temperatura di picco: +150 °C.
 RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 6
 Lunghezza (cm) : 7,4
 Profondità (cm) : 7,4
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,088
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,088



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 6,5
 Lunghezza (cm) : 30,5
 Profondità (cm) : 13,5
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,88
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,88



Confezionamento 2



x 200

Cartone

Altezza (cm) : 31
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 60
 ⚖ Peso netto (kg) : 17,6
 ⚖ Peso lordo (kg) : 17,6

