

# Pressacavi in plastica filetto M/ISO 50 (x 1)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** ISO/M 50  
**Ø cavo minimo (mm) :** 30  
**Ø cavo massimo (mm) :** 38  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 12  
**Chiave di serraggio (mm) :** 60  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 50.5  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 1.988  
**Pezzi :** 1

## Norme

EN 62444:2013  
 IP 68

## Vantaggi

- Privo di alogeni.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### ■ Imballaggio



#### No packaging

**Altezza (cm) :** 7,4  
**Lunghezza (cm) :** 7,2  
**Profondità (cm) :** 7,2  
**Peso netto (kg) :** 0,11  
**Peso lordo (kg) :** 0,11



3 700420 330325

### ■ Confezionamento 1



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 6,5  
**Lunghezza (cm) :** 29,2  
**Profondità (cm) :** 11,8  
**Peso netto (kg) :** 0,55  
**Peso lordo (kg) :** 0,65



3 700420 350361

### ■ Confezionamento 2



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 31  
**Lunghezza (cm) :** 37  
**Profondità (cm) :** 71  
**Peso netto (kg) :** 13,75  
**Peso lordo (kg) :** 14,25



3 700420 370260