

Pressacavi in plastica filetto M/ISO 63 (x 1)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 63
Ø cavo minimo (mm) : 34
Ø cavo massimo (mm) : 44
Coppia di serraggio (N.m*) : 12
Chiave di serraggio (mm) : 65
Punzone consigliato* (mm) : 63.5
Punzone consigliato* (Inches) : 2.500
Pezzi : 1

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Vantaggi

- Privo di alogeni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Cappuccio antivibrazioni.

Poliammide 6.

Anello di tenuta in neoprene per un IP68; 5 bar (50 m) 30 minuti.

Controdado esagonale flangiato montato, in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750 UL 94 V2 30 secondi.

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C.

Temperatura di picco: +150 °C.

RAL grigio chiaro 7035.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 7,8
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 9
Peso netto (kg) : 0,124
Peso lordo (kg) : 0,124



3700420330332

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 6,5
Lunghezza (cm) : 30,5
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,62
Peso lordo (kg) : 0,72



3700420350378

■ Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 31
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 71
Peso netto (kg) : 12,4
Peso lordo (kg) : 12,9



3700420370277