

## Tappo e controdado PG 7 (x 100)



### Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 207 007**  
 Tipo di filettatura : **PG 7**  
 Pezzi per sacchetto : **100**  
 : **796**

### Norme

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

### Vantaggi

- Garantisce un grado di protezione IP68 (PE + guarnizione).

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.  
 Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).  
 Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

### Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo.

### Modalità d'uso

1. Smontare il pressacavo.
2. Posizionare il controdado.
3. Avvitare il tappo

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,5  
 Lunghezza (cm) : 20,5  
 Profondità (cm) : 15  
 📦 Peso netto (kg) : 0,201  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,203



### Confezionamento 1



x 50

#### Cartone

Altezza (cm) : 50,5  
 Lunghezza (cm) : 25  
 Profondità (cm) : 28  
 📦 Peso netto (kg) : 11  
 📦 Peso lordo (kg) : 11,5



### Confezionamento 2



x 900

#### Pallet

Altezza (cm) : 98  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 📦 Peso netto (kg) : 207  
 📦 Peso lordo (kg) : 217

