

Tappo e controdado PG 16 (x 50)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 16
Pezzi per sacchetto : 50
: 796

Norme

IEC 60529:1989
 IP 68

Vantaggi

- Garantisce un grado di protezione IP68 (PE + guarnizione).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.

Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).

Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

■ Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo.

■ Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,6
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 14,5
 Peso netto (kg) : 0,297
 Peso lordo (kg) : 0,299



3 700420 331636

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 60
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 31
 Peso netto (kg) : 11,4
 Peso lordo (kg) : 11,9



3 700420 349129

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 107
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 142,8
 Peso lordo (kg) : 152,8



x 480

3 700420 349372