

Tappo e controdado PG 21 (x 25)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 21**
 Pezzi per sacchetto : **25**
 : **796**

Norme

- ☑ IEC 60529:1989
- ☑ IP 68

Vantaggi

- Garantisce un grado di protezione IP68 (PE + guarnizione).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.
 Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).
 Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo.

Modalità d'uso

1. Smontare il pressacavo.
2. Posizionare il controdado.
3. Avvitare il tappo

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3
 Lunghezza (cm) : 29
 Profondità (cm) : 15
 📦 Peso netto (kg) : 0,249
 📦 Peso lordo (kg) : 0,251



Confezionamento 1



x 50

Cartone

Altezza (cm) : 56
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 28
 📦 Peso netto (kg) : 11,23
 📦 Peso lordo (kg) : 11,73



Confezionamento 2



x 600

Pallet

Altezza (cm) : 98
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 📦 Peso netto (kg) : 140,76
 📦 Peso lordo (kg) : 150,76

