

## Tappo e controdado PG 29 (x 10)



### Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** PG 29  
**Pezzi per sacchetto :** 10  
**: 796**

### Norme

IEC 60529:1989  
 IP 68

### Vantaggi

- Garantisce un grado di protezione IP68 (PE + guarnizione).

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.  
 Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).  
 Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

### Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo.

### Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3  
 Lunghezza (cm) : 20  
 Profondità (cm) : 14,5  
 Peso netto (kg) : 0,138  
 Peso lordo (kg) : 0,14



3 700420 331650

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 56  
 Lunghezza (cm) : 37  
 Profondità (cm) : 25  
 Peso netto (kg) : 7  
 Peso lordo (kg) : 7,5



3 700420 349143

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 89  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 Peso netto (kg) : 90  
 Peso lordo (kg) : 100



x 600

3 700420 349396