

Tappo e controdado PG 36 (x 10)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 36
Pezzi per sacchetto : 10
: 796

Norme

IEC 60529:1989
 IP 68

Vantaggi

- Garantisce un grado di protezione IP68 (PE + guarnizione).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.

Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).

Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

■ Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo.

■ Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 15
 Peso netto (kg) : 0,269
 Peso lordo (kg) : 0,271



3 700420 331667

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 56
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 25
 Peso netto (kg) : 13,2
 Peso lordo (kg) : 13,7



3 700420 349136

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 89
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 164,4
 Peso lordo (kg) : 174,4



3 700420 349389