

Tappo e controdado M/ISO 12 (x 100)



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 207 112**
 Tipo di filettatura : **ISO/M 12**
 Pezzi per sacchetto : **100**
 : **796**

Norme

IEC
 60529:1989/AMD2:201
 IP 68

Vantaggi

- Indice di protezione IP68 (pressacavi + guarnizione).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.
 Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).
 Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un'installazione evolutiva.

Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,3
 Lunghezza (cm) : 20
 Profondità (cm) : 14,5
 Peso netto (kg) : 0,215
 Peso lordo (kg) : 0,217



Confezionamento 1



x 50

Cartone

Altezza (cm) : 50,5
 Lunghezza (cm) : 25
 Profondità (cm) : 28
 Peso netto (kg) : 10,3
 Peso lordo (kg) : 10,8



Confezionamento 2



x 900

Pallet

Altezza (cm) : 98
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 129,6
 Peso lordo (kg) : 139,6

