

## Tappo e controdado M/ISO 20 (x 100)



### Caratteristiche

**Tipo di filettatura : ISO/M 20**  
**Pezzi per sacchetto : 100**  
**: 796**

### Norme

IEC  
 60529:1989/AMD2:2011  
 IP 68

### Vantaggi

- Indice di protezione IP68 (pressacavi + guarnizione).

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.  
 Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).  
 Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

### Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un'installazione evolutiva.

### Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 4,7  
 Lunghezza (cm) : 29  
 Profondità (cm) : 15  
 Peso netto (kg) : 0,548  
 Peso lordo (kg) : 0,55



3 700420 331698

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 60  
 Lunghezza (cm) : 40  
 Profondità (cm) : 31  
 Peso netto (kg) : 20  
 Peso lordo (kg) : 20,5



3 700420 349211

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 107  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 Peso netto (kg) : 246  
 Peso lordo (kg) : 256



3 700420 349464