

Tappo e controdado M/ISO 25 (x 25)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 25
Pezzi per sacchetto : 25
: 796

Norme

IEC
 60529:1989/AMD2:2011
 IP 68

Vantaggi

- Indice di protezione IP68 (pressacavi + guarnizione).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6 filettato grigio RAL 7035.

Dotati di guarnizioni di tenuta per garantire un IP68 (IP54 se la guarnizione non è installata).

Ogni tappo viene fornito con il relativo controdado.

■ Applicazioni

Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un'installazione evolutiva.

■ Modalità d'uso

- Smontare il pressacavo.
- Posizionare il controdado.
- Avvitare il tappo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 14
 Peso netto (kg) : 0,218
 Peso lordo (kg) : 0,22



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 56
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 28
 Peso netto (kg) : 9,9
 Peso lordo (kg) : 10,4



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 98
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 124,8
 Peso lordo (kg) : 134,8

