

## Pressacavo metallo, con filettatura PG 9 (x 50)



### Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** PG 9  
**L (mm) :** 23.5  
**Lunghezza del filo tl (mm) :** 6  
**Ø min-max cavo (mm) :** 4-8  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 2.5  
**Chiave a cappello sw - corpo (mm) :** 17  
**Punzone consigliato\* (mm) :** 15.7  
**Punzone consigliato\* (Inches) :** 0.618  
**Pezzi :** 1

### Norme

EN 62444:2013  
 IP 68

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Descrittivo

Pressacavi metallici con riduttore di sforzo e giunto di alta qualità.

### ■ Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR. Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura secondo EN 62444.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Cartone

Altezza (cm) : 9  
Lunghezza (cm) : 18  
Profondità (cm) : 9  
■ Peso netto (kg) : 0,9  
■ Peso lordo (kg) : 0,9



3 700882 149794

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 15  
Lunghezza (cm) : 39  
Profondità (cm) : 29  
■ Peso netto (kg) : 5,4  
■ Peso lordo (kg) : 5,4



3 700882 151735

 Confezionamento 2

## Pallet

x 60



3 700882 152268