

Pressacavo metallo, con filettatura M/ISO 12 (x 50)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : **ISO/M 12**
 L (mm) : **22**
 Lunghezza del filo tl (mm) : **6**
 Ø min-max cavo (mm) : **3-6.5**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **5**
 Chiave a cappello sw - corpo (mm) : **14**
 Punzone consigliato* (mm) : **12.5**
 Punzone consigliato* (Inches) : **0.492**
 Pezzi : **1**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi lamellari con riduttore di sforzo e tenuta di alta qualità.

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura metrica secondo EN 60423.

Articolo realizzato secondo EN 50262.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

*I seguenti prodotti non sono certificati secondo VDE: BIZ 208 420/BIZ 208 432

*I seguenti prodotti non sono certificati secondo UL: BIZ 208 416/BIZ 208

420/BIZ 208 432/BIZ 208 464

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 18
Profondità (cm) : 9
Peso netto (kg) : 0,67
Peso lordo (kg) : 0,734



Confezionamento 1



x 6

Cartone

Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 29
Peso netto (kg) : 4,02
Peso lordo (kg) : 4,904



Confezionamento 2



x 60

Pallet

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 40,2
Peso lordo (kg) : 333,856

