

Opercolo per pressacavi plastica PG 13.5M/ISO 20 (x 100)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 13.5/ISO 20
Pezzi per sacchetto : 100
: 796

Norme

IEC
 60529:1989/AMD2:201

Vantaggi

- Protegge in modo semplice e rapido l'installazione in attesa di cablaggio.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Il cappuccio si avvitare normalmente sul corpo del pressacavo e garantendo una tenuta IP68 dell'installazione in attesa di cablaggio.

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Colore: nero RAL 9005.

■ Modalità d'uso

1. Svitare il cappuccio del pressacavo e montare l'opercolo nel cappuccio stesso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1,7
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 15
Peso netto (kg) : 0,141
Peso lordo (kg) : 0,143



3 700420 331766

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 56
Lunghezza (cm) : 37
Profondità (cm) : 28
Peso netto (kg) : 14,1
Peso lordo (kg) : 14,6



3 700420 349280

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 175,2
Peso lordo (kg) : 185,2



3 700420 349532