

Opercolo pressacavi M/ISO 12 (x 100)



Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 12
Pezzi per sacchetto : 100
: 796

Norme

IEC
60529:1989/AMD2:201

Vantaggi

- Protegge in modo semplice e rapido l'installazione in attesa di cablaggio.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Il cappuccio si avvita normalmente sul corpo del pressacavo e garantendo una tenuta IP68 dell'installazione in attesa di cablaggio.

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Colore: nero RAL 9005.

■ Modalità d'uso

1. Svitare il cappuccio del pressacavo e montare l'opercolo nel cappuccio stesso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1
Lunghezza (cm) : 20,5
Profondità (cm) : 15
Peso netto (kg) : 0,036
Peso lordo (kg) : 0,038



3 700420 331834

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 28
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 3,5
Peso lordo (kg) : 4



3 700420 349365

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 96
Peso lordo (kg) : 106



3 700420 349617