

Guaina intrecciata Ø 10 mm 25 m nera



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 210 010**

Ø minimo (mm) : **8**

Ø nominale (mm) : **10**

Ø massimo (mm) : **14**

Numero di pezzi : **144**

: **591**

Vantaggi

- Privo di alogeni.
- Flessibilità di lavoro ottimale e memoria di forma minima.
- Indicazione di fine bobina a 2 m dalla fine.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliamide 6.6.

Colore: nero.

Temperatura di utilizzo in continuo: +140 °C.

Temperatura di utilizzo in condizioni di picco: +160 °C.

Temperatura minima di utilizzo: -30 °C.

Autoestinguenti al fuoco UL94V2.

Aggressività dei gas liberati (norma UTE C-20453): inferiore a 20.

Densità: 1.14.

Tasso di assorbimento di umidità a 23 °C e al 50 % di umidità relativa:

2.3 %.

Ø fili: 0.26 mm.

Imballato in una scatola di cartone da 25 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 10

Lunghezza (cm) : 14

Profondità (cm) : 13,8

■ Peso netto (kg) : 0,63

■ Peso lordo (kg) : 0,63



3 700420 330349