

# Guaina intrecciata Ø 20 mm 25 m nera



## Caratteristiche

**Ø minimo (mm) :** 16  
**Ø nominale (mm) :** 20  
**Ø massimo (mm) :** 25  
**Numero di pezzi :** 264

## Vantaggi

- Privo di alogeni.
- Flessibilità di lavoro ottimale e memoria di forma minima.
- Indicazione di fine bobina a 2 m dalla fine.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliaamide 6.6.

Colore: nero.

Temperatura di utilizzo in continuo: +140 °C.

Temperatura di utilizzo in condizioni di picco: +160 °C.

Temperatura minima di utilizzo: -30 °C.

Autoestinguenti al fuoco UL94V2.

Aggressività dei gas liberati (norma UTE C-20453): inferiore a 20.

Densità: 1.14.

Tasso di assorbimento di umidità a 23 °C e al 50 % di umidità relativa:

2.3 %.

Ø fili: 0.26 mm.

Imballato in una scatola di cartone da 25 m.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

**Altezza (cm) :** 10  
**Lunghezza (cm) :** 14  
**Profondità (cm) :** 14  
**Peso netto (kg) :** 1  
**Peso lordo (kg) :** 1



3 700420 330370

### Confezionamento 1



#### Cartone

x 100



3 700420 350668