

Guaina intrecciata Ø 30 mm 25 m nera

Caratteristiche

Ø minimo (mm) : 25
 Ø nominale (mm) : 30
 Ø massimo (mm) : 35
 Numero di pezzi : 288

Vantaggi

- Privo di alogeni.
- Flessibilità di lavoro ottimale e memoria di forma minima.
- Indicazione di fine bobina a 2 m dalla fine.



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliaamide 6.6.
 Colore: nero.
 Temperatura di utilizzo in continuo: +140 °C.
 Temperatura di utilizzo in condizioni di picco: +160 °C.
 Temperatura minima di utilizzo: -30 °C.
 Autoestinguenti al fuoco UL94V2.
 Aggressività dei gas liberati (norma UTE C-20453): inferiore a 20.
 Densità: 1.14.
 Tasso di assorbimento di umidità a 23 °C e al 50 % di umidità relativa: 2.3 %.
 Ø fili: 0.26 mm.
 Imballato in una scatola di cartone da 25 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 10
 Lunghezza (cm) : 14
 Profondità (cm) : 13,5
 Peso netto (kg) : 0,541
 Peso lordo (kg) : 0,541



Confezionamento 1



Pallet

x 354

