

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 6/2 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **6**
 Ø dopo la contrazione (mm) : **2**
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.6**
 : **669**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.
 Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.
 Temperatura di restringimento (°C): > 70.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.
 Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.
 Temperatura di riduzione: >110 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,6
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 0,6
 Peso netto (kg) : 0,005
 Peso lordo (kg) : 0,005



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 9,7
 Lunghezza (cm) : 107,3
 Profondità (cm) : 9,5
 Peso netto (kg) : 0,1
 Peso lordo (kg) : 0,106



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 8
 Peso lordo (kg) : 8,48



x 1 600