SCHEDA TECNICA BIZ 215 003

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 6/2 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina: Nera

Ø parete prima della contrazione (mm): 6

Ø dopo la contrazione (mm): 2

Spessore parete dopo la contrazione (mm):

Vantaggi

• Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm): 0,6 Lunghezza (cm): 100 Profondità (cm): 0,6 * Posso netto (kg): 0.00

♣ Peso netto (kg): 0,005
♣ Peso lordo (kg): 0,005



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm): 9,7 Lunghezza (cm): 107,3 Profondità (cm): 9,5

♣ Peso netto (kg): 0,1
♣ Peso lordo (kg): 0,106



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm): 112 Lunghezza (cm): 120 Profondità (cm): 80 Peso netto (kg): 8 Peso lordo (kg): 8,48

