

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 9/3 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **9**
 Ø dopo la contrazione (mm) : **3**
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.75**
 : **669**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,9
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 0,9
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,008
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,008



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 9,7
 Lunghezza (cm) : 107,3
 Profondità (cm) : 9,5
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,16
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,168

x 20



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖️ Peso netto (kg) : 12,8
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 13,44

x 1600

