

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 24/8 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **24**
 Ø dopo la contrazione (mm) : **8**
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) :
1

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 2,4
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 2,4
 Peso netto (kg) : 0,012
 Peso lordo (kg) : 0,012



3 700420 330455

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 9,7
 Lunghezza (cm) : 107,3
 Profondità (cm) : 9,5
 Peso netto (kg) : 0,12
 Peso lordo (kg) : 0,115



3 700420 366973

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 9,6
 Peso lordo (kg) : 9,2



3 700420 382317