Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 24/8 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : ***Nera***
Ø parete prima della contrazione *(mm)* **:** ***24***
Ø dopo la contrazione *(mm)* **:** ***8***
Spessore parete dopo la contrazione *(mm)* **:** ***1***

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche
Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga (versione trasparente non ignifuga).
Rigidità dielettrica (kV/mm): 21.
Temperatura di restringimento (°C): da 135 a 280.
Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni
Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.
Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 600 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

No packaging
Altezza (cm) : 2,4
Lunghezza (cm) : 100
Profondità (cm) : 2,4
Peso netto (kg) : 0,05
Peso lordo (kg) : 0,05
3 701395 192956

Confezionamento 1

x 10

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 3
Lunghezza (cm) : 100
Profondità (cm) : 10
Peso netto (kg) : 0,5
Peso lordo (kg) : 0,5
3 701395 193298

Confezionamento 2

x 250

Cartone
Altezza (cm) : 27
Lunghezza (cm) : 108,8
Profondità (cm) : 26,8
Peso netto (kg) : 12,5
Peso lordo (kg) : 12,5
3 701395 193632

Confezionamento 3

x 3 000

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 150
Peso lordo (kg) : 162
3 701395 193977