

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **39**

Ø dopo la contrazione (mm) : **13**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **1.2**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 3,9

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 3,9

⚖ Peso netto (kg) : 0,045

⚖ Peso lordo (kg) : 0,045



Confezionamento 1



x 2

Cartone

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

⚖ Peso netto (kg) : 0,09

⚖ Peso lordo (kg) : 0,09



Confezionamento 2



x 160

Pallet

Altezza (cm) : 112

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 7,2

⚖ Peso lordo (kg) : 7,2

