Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm nera



Caratteristiche

Colore guaina : ***Nera***
Ø parete prima della contrazione *(mm)* **:** ***39***
Ø dopo la contrazione *(mm)* **:** ***13***
Spessore parete dopo la contrazione *(mm)* **:** ***1.2***

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche
Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga (versione trasparente non ignifuga).
Rigidità dielettrica (kV/mm): 21.
Temperatura di restringimento (°C): da 135 a 280.
Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni
Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.
Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 600 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

No packaging
Altezza (cm) : 3,9
Lunghezza (cm) : 100
Profondità (cm) : 3,9
Peso netto (kg) : 0,092
Peso lordo (kg) : 0,092
3 701395 192963

Confezionamento 1

x 10

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 3
Lunghezza (cm) : 100
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,92
Peso lordo (kg) : 0,92
3 701395 193304

Confezionamento 2

x 200

Cartone
Altezza (cm) : 27
Lunghezza (cm) : 108,8
Profondità (cm) : 26,8
Peso netto (kg) : 18,4
Peso lordo (kg) : 19,92
3 701395 193649

Confezionamento 3

x 2 400

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 220,8
Peso lordo (kg) : 251,04
3 701395 193984