

Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm trasparente



Caratteristiche

Colore guaina : **Trasparente**
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **39**
 Ø dopo la contrazione (mm) : **13**
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **1.2**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.
 Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.
 Temperatura di restringimento (°C): > 70.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.
 Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.
 Temperatura di riduzione: >110 °C.
 Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 3,9
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 3,9
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,045
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,045



Confezionamento 1



x 2

Cartone

Altezza (cm) : 9,7
 Lunghezza (cm) : 107,3
 Profondità (cm) : 9,5
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,09
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,09



Confezionamento 2



x 160

Pallet

Altezza (cm) : 112
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 7,2
 ⚖ Peso lordo (kg) : 7,2

