

Guaina termorestringente 2/1 senza adesivo 50.8/25.4 mm, 1 mm trasparente



Caratteristiche

Colore guaina : **Trasparente**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **50.8**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.97**

Vantaggi

- Codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 2/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 32.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 50,8 a 101,6 prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

⚖️ Peso netto (kg) : 0,113

⚖️ Peso lordo (kg) : 0,73



Confezionamento 1



x 80

Pallet

Altezza (cm) : 112

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖️ Peso netto (kg) : 9

⚖️ Peso lordo (kg) : 84

