

Guaina termorestringente bobina 3/1 senza adesivo 6/2 mm, 10 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **6**

Ø dopo la contrazione (mm) : **2**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.70**

Pezzi per scatola di cartone (m) : **10**
: **669**

Norme

☑ IEC60684-3-212

Vantaggi

- Protezione ottimale della guaina.
- Facilità di stoccaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in scatola dispenser di cartone.

Specifiche tecniche

In polietilene reticolato ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di ritiro (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): -55 a +125 (in continuo)."

Applicazioni

Per fili e cavi: Ø da 3 a 24 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,6

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 0,6

⚖ Peso netto (kg) : 0,015

⚖ Peso lordo (kg) : 0,015



3 700420 330929

Confezionamento 1



x 5

Cartone

Altezza (cm) : 19

Lunghezza (cm) : 29

Profondità (cm) : 18

⚖ Peso netto (kg) : 0,074

⚖ Peso lordo (kg) : 0,796



3 700420 367185

Confezionamento 2



x 400

Pallet

Altezza (cm) : 109,6

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 5,88

⚖ Peso lordo (kg) : 88,88



3 700420 382744