

Guaina termorestringente bobina 3/1 senza adesivo 9/3 mm, 8 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **9**
 Ø dopo la contrazione (mm) : **3**
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.70**
 Pezzi per scatola di cartone (m) : **8**
 : **669**

Norme

IEC60684-3-212

Vantaggi

- Protezione ottimale della guaina.
- Facilità di stoccaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in scatola dispenser di cartone.

Specifiche tecniche

In polietilene reticolato ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di ritiro (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): -55 a +125 (in continuo).^{'''}

Applicazioni

Per fili e cavi: Ø da 3 a 24 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,9
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 0,9
 Peso netto (kg) : 0,015
 Peso lordo (kg) : 0,015



3700420 330936

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 19
 Lunghezza (cm) : 29
 Profondità (cm) : 18
 Peso netto (kg) : 0,074
 Peso lordo (kg) : 0,796



3700420 367192

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 109,6
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 5,88
 Peso lordo (kg) : 88,88



3700420 382751