Guaina termorestringente bobina 3/1 senza adesivo 12/4 mm, 6 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : ***Nera***
Ø parete prima della contrazione *(mm)* **:** ***12***
Ø dopo la contrazione *(mm)* **:** ***4***
Spessore parete dopo la contrazione *(mm)* **:** ***0.7***
Pezzi per scatola di cartone *(m)* **:** ***6***

Norme

IEC60684-3-212

Vantaggi

- Protezione ottimale della guaina.
- Facilità di stoccaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in scatola dispenser di cartone.

Specifiche tecniche
Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga.
Rigidità dielettrica (kV/mm): 21.
Temperatura di restringimento (°C): da 135 a 280.
Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni
Per fili e cavi (mm): Ø da 3 a 24 mm prima del restringimento.
Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 600 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cardboard
Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 16,1
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,085
Peso lordo (kg) : 0,211

3 701395 193205

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 42
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 2,72
Peso lordo (kg) : 7,952

x 32

3 701395 193540

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 96
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 16,32
Peso lordo (kg) : 59,712

x 192

3 701395 193885