

Guaina termorestringente bobina 3/1 senza adesivo 12/4 mm, 6 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**
Ø parete prima della contrazione (mm) : **12**
Ø dopo la contrazione (mm) : **4**
Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.70**
Pezzi per scatola di cartone (m) : **6**
: 669

Norme

IEC60684-3-212

Vantaggi

- Protezione ottimale della guaina.
- Facilità di stoccaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in scatola dispenser di cartone.

■ Specifiche tecniche

In polietilene reticolato ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di ritiro (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): -55 a +125 (in continuo).^{'''}

■ Applicazioni

Per fili e cavi: Ø da 3 a 24 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 1,2
 Lunghezza (cm) : 100
 Profondità (cm) : 1,2
 Peso netto (kg) : 0,015
 Peso lordo (kg) : 0,015



3 700420 330943

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 19
 Lunghezza (cm) : 29
 Profondità (cm) : 18
 Peso netto (kg) : 0,074
 Peso lordo (kg) : 0,796



3 700420 367208

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 109,6
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 5,88
 Peso lordo (kg) : 88,88



3 700420 382768