

# Guaina termorestringente bobina 3/1 senza adesivo 24/8 mm, 4 m nera



## Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **24**

Ø dopo la contrazione (mm) : **8**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) :  
**1,00**

Pezzi per scatola di cartone (m) : **4**

: **669**

## Norme

IEC60684-3-212

## Vantaggi

- Protezione ottimale della guaina.
- Facilità di stoccaggio.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in scatola dispenser di cartone.

### Specifiche tecniche

In polietilene reticolato ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di ritiro (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): -55 a +125 (in continuo).\*\*\*

### Applicazioni

Per fili e cavi: Ø da 3 a 24 mm prima del restringimento.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 2,4  
Lunghezza (cm) : 100  
Profondità (cm) : 2,4  
Peso netto (kg) : 0,015  
Peso lordo (kg) : 0,015



3 700420 330967

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 19  
Lunghezza (cm) : 29  
Profondità (cm) : 18  
Peso netto (kg) : 0,074  
Peso lordo (kg) : 0,796



3 700420 367222

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 109,6  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso netto (kg) : 5,88  
Peso lordo (kg) : 88,88



3 700420 382782