

Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 12/3 mm 1 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **12**

Ø dopo la contrazione (mm) : **3**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) :
2,3

Vantaggi

- alogeno

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

■ Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Autoestinguente secondo IEC 60684-2-26.

Rigidità dielettrica (kV/mm) : > 11

Temperatura di restringimento (°C) : > 135.

Temperatura di utilizzo (°C) : da -40 a +110 (continuo).

■ Applicazioni

Per fili e cavi: da Ø 12 a 85 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 1,2

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 1,2

■ Peso netto (kg) : 0,024

■ Peso lordo (kg) : 0,024



3 700420 330974

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

■ Peso netto (kg) : 0,24

■ Peso lordo (kg) : 0,24



3 700420 367239

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 112,6

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

■ Peso netto (kg) : 19,2

■ Peso lordo (kg) : 19,2



3 700420 382799