

Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 24/6 mm 1 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **24**

Ø dopo la contrazione (mm) : **6**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **2.6**

Norme

☑ IEC 60684-3-247

Vantaggi

- alogeno

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 21

Temperatura di restringimento (°C): >120.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +110 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 12 a 2485 mm prima del restringimento. Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 1 kV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 2,4

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 2,4

⚖ Peso netto (kg) : 0,048

⚖ Peso lordo (kg) : 0,048



3 701395 194202

Confezionamento 1



x 5

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 6

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 11

⚖ Peso netto (kg) : 0,24

⚖ Peso lordo (kg) : 0,24



3 701395 194271

Confezionamento 2



x 180

Cartone

Altezza (cm) : 30

Lunghezza (cm) : 104

Profondità (cm) : 38

⚖ Peso netto (kg) : 8,64

⚖ Peso lordo (kg) : 8,64



3 701395 194349

Confezionamento 3



x 1 440

Pallet

Altezza (cm) : 132

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 69,12

⚖ Peso lordo (kg) : 81,12



3 701395 194417