

# Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 30/8 mm 1 m nera



## Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **30**

Ø dopo la contrazione (mm) : **8**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **4.8**

## Vantaggi

- alogeno

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

### Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Autoestinguente secondo IEC 60684-2-26.

Rigidità dielettrica (kV/mm): > 11

Temperatura di restringimento (°C): > 135.

Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +110 (continuo).

### Applicazioni

Per fili e cavi: da Ø 12 a 85 mm prima del restringimento.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 3

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 3

⚖ Peso netto (kg) : 0,04

⚖ Peso lordo (kg) : 0,04



### Confezionamento 1



x 3

#### Cartone

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

⚖ Peso netto (kg) : 0,12

⚖ Peso lordo (kg) : 0,775



### Confezionamento 2



x 240

#### Pallet

Altezza (cm) : 112,6

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 9,6

⚖ Peso lordo (kg) : 87,684

