

Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 48/15 mm 1 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **48**

Ø dopo la contrazione (mm) : **15**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **4.8**

Norme

☑ IEC 60684-3-247

Vantaggi

- alogeno

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 21

Temperatura di restringimento (°C): >120.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +110 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 12 a 2485 mm prima del restringimento.

Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 1 kV.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4,8

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 4,8

⚖ Peso netto (kg) : 0,291

⚖ Peso lordo (kg) : 0,291



3 701395 194233

Confezionamento 1



x 2

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 6

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 12

⚖ Peso netto (kg) : 0,582

⚖ Peso lordo (kg) : 0,582



3 701395 194301

Confezionamento 2



x 50

Cartone

Altezza (cm) : 30

Lunghezza (cm) : 104

Profondità (cm) : 38

⚖ Peso netto (kg) : 14,55

⚖ Peso lordo (kg) : 14,55



3 701395 194370

Confezionamento 3



x 400

Pallet

Altezza (cm) : 132

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 116,4

⚖ Peso lordo (kg) : 128,4



3 701395 194448