

Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 48/15 mm 1 m nera



Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **48**

Ø dopo la contrazione (mm) : **15**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **4.8**

Vantaggi

- alogeno

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Autoestinguente secondo IEC 60684-2-26.

Rigidità dielettrica (kV/mm): > 11

Temperatura di restringimento (°C): > 135.

Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +110 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi: da Ø 12 a 85 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 4,8

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 4,8

⚖ Peso netto (kg) : 0,06

⚖ Peso lordo (kg) : 0,06



3 700420 331018

Confezionamento 1



x 80

Pallet

Altezza (cm) : 112,6

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 4,8

⚖ Peso lordo (kg) : 79,86



3 700882 104410