

# Guaina termorestringente 3/1 parete spessa con adesivo 85/26 mm 1 m nera



## Caratteristiche

Colore guaina : **Nera**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **85**

Ø dopo la contrazione (mm) : **26**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) :  
**4,8**

## Vantaggi

- alogeno

## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Descrittivo

Guaina a parete spessa con adesivo, restringimento di 3/1 in tubi da 1 m.

### ■ Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Autoestinguente secondo IEC 60684-2-26.

Rigidità dielettrica (kV/mm) : > 11

Temperatura di restringimento (°C) : > 135.

Temperatura di utilizzo (°C) : da -40 a +110 (continuo).

### ■ Applicazioni

Per fili e cavi: da Ø 12 a 85 mm prima del restringimento.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 9,7  
Lunghezza (cm) : 100  
Profondità (cm) : 1  
Peso netto (kg) : 0,12  
Peso lordo (kg) : 0,12



3 700420 367291

### Confezionamento 1



#### Pallet

Altezza (cm) : 112  
Lunghezza (cm) : 120  
Profondità (cm) : 80  
Peso netto (kg) : 9,6  
Peso lordo (kg) : 84,66



3 700882 104434