

## Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.5 mm<sup>2</sup> bianco (x 100)



### Caratteristiche

Sezione (mm<sup>2</sup>) : **0.5**

L1 (mm) : **13.5**

L2 (mm) : **8**

d1 (mm) : **1.1**

s1 (mm) : **0.15**

d2 (mm) : **2.5**

s2 (mm) : **0.25**

Colore : **Bianco**

Tipo di imballaggio : **Busta**

Pezzi : **100**

### Vantaggi

- Senza alogenri.

## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.  
Flangia isolante in polipropilene.  
Tensione massima (V): 1.000.  
Codice colore secondo la NF C63-23.

### ■ Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

## ACCESSORI



Pinze crimpatici per  
copicorda e giunti

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

■ Peso netto (kg) : 0,8  
■ Peso lordo (kg) : 0,85



### Confezionamento 1



#### Cartone

■ Peso netto (kg) : 8  
■ Peso lordo (kg) : 8,5

