Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1 mm² rosso (x 100)



Caratteristiche

Sezione *(mm²)* **:** ***1***
L1 *(mm)* **:** ***14***
l2 *(mm)* **:** ***8***
d1 *(mm)* **:** ***1.4***
s1 *(mm)* **:** ***0.15***
d2 *(mm)* **:** ***3***
s2 *(mm)* **:** ***0.25***
Colore : ***Rosso***
Tipo di imballaggio : ***Busta***
Pezzi : ***100***

Norme

- UL 486F

Vantaggi

- Senza alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Boccola in rame elettrolitico stagnato.
Flangia isolante in polipropilene.
Tensione massima (V): 1.000.
Codice colore secondo la NF C63-23.

Applicazioni
Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 0,05
Lunghezza (cm) : 11
Profondità (cm) : 10
Peso netto (kg) : 0,017
Peso lordo (kg) : 0,019

3 700420 388920

Confezionamento 1

x 120

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 18,5
Peso netto (kg) : 2,04
Peso lordo (kg) : 0,123

3 700420 392842

Confezionamento 2

x 480

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 58,5
Profondità (cm) : 38,5
Peso netto (kg) : 8,16
Peso lordo (kg) : 1,091

3 700420 393764