

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1.5 mm<sup>2</sup> nero (x 100)

## Caratteristiche

Sezione (mm<sup>2</sup>) : **1.5**L1 (mm) : **14.5**l2 (mm) : **8**d1 (mm) : **1.8**s1 (mm) : **0.15**d2 (mm) : **3.4**s2 (mm) : **0.3**Colore : **Nero**Tipo di imballaggio : **Busta**Pezzi : **100**

## Vantaggi

- Senza alogenri.

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Boccola in rame elettrolitico stagnato.  
 Flangia isolante in polipropilene.  
 Tensione massima (V): 1.000.  
 Codice colore secondo la NF C63-23.

## ■ Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

## ACCESSORI



Pinze crimpatici per  
copicorda e giunti

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## ■ Imballaggio



## Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 0,5  
 Lunghezza (cm) : 8  
 Profondità (cm) : 7,5  
 Peso netto (kg) : 0,012  
 Peso lordo (kg) : 0,012



3 700420 331094

## ■ Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 0,5  
 Lunghezza (cm) : 78  
 Profondità (cm) : 7,5  
 Peso netto (kg) : 0,122  
 Peso lordo (kg) : 0,122



3 700420 351382