

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 2.5 mm² grigio (x 100)

Caratteristiche

Sezione (mm²) : **2.5**L1 (mm) : **15**L2 (mm) : **8**d1 (mm) : **2.3**s1 (mm) : **0.15**d2 (mm) : **4.2**s2 (mm) : **0.3**Colore : **Grigio**Tipo di imballaggio : **Busta**Pezzi : **100**

Vantaggi

- Senza alogenri.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Boccia in rame elettrolitico stagnato.
 Flangia isolante in polipropilene.
 Tensione massima (V): 1.000.
 Codice colore secondo la NF C63-23.

■ Applicazioni

Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

ACCESSORI



Pinze crimpatici per
copicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1
 Lunghezza (cm) : 8
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,016
 Peso lordo (kg) : 0,016



3 700420 331100

■ Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 1
 Lunghezza (cm) : 83
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,155
 Peso lordo (kg) : 0,155



3 700420 351399