Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 4 mm² arancione (x 100)



Caratteristiche

Sezione *(mm²)* **:** ***4***
L1 *(mm)* **:** ***18***
l2 *(mm)* **:** ***10***
d1 *(mm)* **:** ***2.8***
s1 *(mm)* **:** ***0.2***
d2 *(mm)* **:** ***4.8***
s2 *(mm)* **:** ***0.3***
Colore : ***Arancione***
Tipo di imballaggio : ***Busta***
Pezzi : ***100***

Norme

- UL 486F

Vantaggi

- Senza alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Boccola in rame elettrolitico stagnato.
Flangia isolante in polipropilene.
Tensione massima (V): 1.000.
Codice colore secondo la NF C63-23.

Applicazioni
Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 0,07
Lunghezza (cm) : 11
Profondità (cm) : 10
Peso netto (kg) : 0,028
Peso lordo (kg) : 0,03

3 700420 388951

Confezionamento 1

x 60

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 18,5
Peso netto (kg) : 1,68
Peso lordo (kg) : 0,118

3 700420 393290

Confezionamento 2

x 240

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 58,5
Profondità (cm) : 38,5
Peso netto (kg) : 6,72
Peso lordo (kg) : 1,072

3 700420 393795