Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 25 mm² nero (x 50)



Caratteristiche

Sezione *(mm²)* **:** ***25***
L1 *(mm)* **:** ***30***
l2 *(mm)* **:** ***16***
d1 *(mm)* **:** ***7.3***
s1 *(mm)* **:** ***0.2***
d2 *(mm)* **:** ***11.2***
s2 *(mm)* **:** ***0.4***
Colore : ***Nero***
Tipo di imballaggio : ***Busta***
Pezzi : ***50***

Norme

- UL 486F

Vantaggi

- Senza alogeni.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Boccola in rame elettrolitico stagnato.
Flangia isolante in polipropilene.
Tensione massima (V): 1.000.
Codice colore secondo la NF C63-23.

Applicazioni
Consentono di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo.

ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda e giunti

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 0,15
Lunghezza (cm) : 17
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 0,071
Peso lordo (kg) : 0,073

3 700420 388999

Confezionamento 1

x 20

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 18,5
Peso netto (kg) : 1,42
Peso lordo (kg) : 0,129

3 700420 393597

Confezionamento 2

x 80

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 58,5
Profondità (cm) : 38,5
Peso netto (kg) : 5,68
Peso lordo (kg) : 1,117

3 700420 393832