Nastro vinilico ad alte prestazioni 19 mm x 20 m x 0.18 mm nero





Caratteristiche

Colore : ***Nero***
Lunghezza *(m)* **:** ***20***
Larghezza *(mm)* **:** ***19***
Spessore *(mm)* **:** ***0.18***
Pezzi : ***1***

Vantaggi

- Notevole resistenza alle temperature estreme.
- Resistente ai raggi UV.
- Nessun effetto bandiera.

Marchi di conformità

CE

Norme

EN 60454 & IEC60454-3-1-7/F-PVCP/90

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Massa adesiva in gomma sintetica.
Nastro flessibile adesivo esercitando una leggera pressione.
Notevole resistenza al sole, all'acqua, agli oli, agli acidi, agli alcali e ai prodotti chimici corrosivi.
Ritardante di fiamma/autoestinguente.
Senza piombo.

Specifiche tecniche

Carico a rottura: 32 N/cm.
Allungamento a rottura: 240 %.
Aderenza sull'acciaio 2B: 2.25 N/cm.
Aderenza sul supporto: 2.15 N/cm.
Resistenza dielettrica: 40 kV/mm.
Resistenza di isolamento: 5.0 x 10^9 Ω/25 mm.
Tenuta a temperature: da -18 °C a +105 °C.
Temperatura di applicazione: da -10 °C a +40 °C.

Consigli

Per la realizzazione di fasci di cavi, applicare il prodotto con un recupero minimo del 50 %.

Applicazioni

Realizzazione di fasci di cavi, giunzioni, terminazioni di fili e cavi.
Ricostituzione di guaine.
Isolamento elettrico ad alte e basse temperature.
Utilizzabile in ambienti esterni, resiste ai raggi UV.

ZOOM PRODOTTO



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 2,3
Lunghezza (cm) : 9,6
Profondità (cm) : 9,6
Peso netto (kg) : 0,09
Peso lordo (kg) : 0,11

3 700420 313793

Confezionamento 1

x 100

Cartone
Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 52
Profondità (cm) : 22
Peso netto (kg) : 9
Peso lordo (kg) : 11,2

3 700420 393559

Confezionamento 2

x 2 000

Pallet
Altezza (cm) : 115
Lunghezza (cm) : 125
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 180
Peso lordo (kg) : 244

3 700882 114402